

T 4222 C 独立式干衣机



设计

- 直立式控制面板
- Miele 特有蜂巢式烘干内缸
- 陶瓷喷涂外壳设计，内缸照明
- 冷凝水容器，倾倒容易
- 活动面板及侧板，方便检修

控制装置

- 全电子化控制装置，可防止儿童干扰
- 风冷式冷却系统
- 灵敏干衣系统，更精密，更省电
- 24小时延迟启动
- 独有电脑程序更新系统功能

程序选择

- 单旋钮程序选择开关，7级感应干衣程序
- 手洗羊毛织物及整平程序，防皱程序
- 干衣阶段显示

附加功能

- 滚筒照明
- 可变音量蜂鸣器

附加程序

- 短程干衣
- 纤巧织物降温程序

安全性能

- 独立开关及启动按钮
- 清洁通风道显示灯
- 倾倒冷凝水容器显示灯
- 故障诊断程序，便于维修工程师进行修理

电器尺寸

高：850 毫米
宽：595 毫米
深：580 毫米

能被嵌入安装或叠放安装 (需要配套附件)

上海代表处

恒隆广场, 41 楼, 南京西路 1266 号
200040 上海, 中国
电话: +86 21 6288 4200
传真: +86 21 6288 4100

北京代表处

东方广场西3办公楼 512, 东城区东长安街 1 号
100738 北京, 中国
电话: +86 10 8515 1919
传真: +86 10 8518 1797

Miele

最后更新: 2007年11月